

## VERLEGUNG




**Schnelles und einfaches Verlegen**  
Auch für Laien mühelos in kurzer Zeit zu machen




**Integrierte Trittschalldämmung**  
Spart Zeit, Geld und Nerven, ohne separaten Arbeitsschritt



**Dimensionsstabile Trägerplatte**  
Auch große Flächen bis 400 qm in einem Stück verlegen



**Geniales Drop-down Klicksystem**  
Fällt ohne Kraftaufwand leicht und sicher ineinander



**Zuschnitt ohne Säge**  
Einfach mit dem Teppichmesser anritzen und in die gewünschte Länge brechen



**Auch für Fußbodenheizung geeignet**  
Geringe Aufbauhöhe und hohe Wärmeleitfähigkeit ohne Materialausdehnung



**Geringe Aufbauhöhe**  
Auch bei niedrigen Türen und in Altbauten ideal

## SENSORIK



**Natürliche Optik**  
Von echtem Holz oder Stein kaum zu unterscheiden



**Fühlbar authentisch**  
Hochwertig-realistische Haptik durch 3-D-Synchronprägung bei allen Holzdesigns




**Super leise**  
Reduziert den Trittschall durch Aufbau und Premium-Dämmung auf ein Minimum



**Herrlich fußwarm**  
Für ein ganzjährig angenehmes Barfuß-Gefühl



**Zeitlos stilischer**  
Handverlesene Holz- und Fliesendesigns, die dauerhaft perfekten Eindruck machen



**Stimmiges Verlegemuster**  
Acht Detailvarianten in jedem Design sorgen für natürlichen Gesamteindruck



**Perfekte Dielen-Optik**  
Durch die natürliche V-Fuge kommen die einzelnen Dielen optimal zur Geltung

## FUNKTION / PFLEGE



**Feuchtigkeitsunempfindlich**  
Kein Problem, wenn mal was danebengeht



**Starke 0,5 mm Nutzschiicht**  
Extrem strapazierfähig. Für höchste Beanspruchung im privaten und gewerblichen Bereich




**Traumhaft pflegeleicht**  
Unempfindlich gegen Flecken und trocken wie feucht bequem zu reinigen




**Chemikalienbeständig**  
Bei haushaltstypischen Chemikalien, abhängig von Konzentration und Einwirkzeit



**Antistatische Oberfläche**  
Keine lästige Aufladung über den Boden



**Stuhlrollengeeignet\***  
Perfekte Gleiteigenschaften für gängige Rollen-Arten



**Lange farb- und formbeständig**  
Ohne Verzug oder Beulenbildung auch bei starker Erwärmung durch bodentiefe Fenster

## UMWELT & GESUNDHEIT



**Phtalatfreie Trägerplatte**  
Garantiert ohne bedenkliche Weichmacher



**Besonders emissionsarm**  
Beste Schadstoffklasse für Bodenbeläge



**100% recycelbar**  
Der komplette Boden kann wiederverwendet werden



**Nicht aus Granulat**  
Ausschließlich bestes Vinyl aus Originalherstellung

## SICHERHEIT



**Rutschhemmende Oberfläche**  
Stufe R9: auch empfehlenswert für Küche, Toilette und Bad



**Schwer entflammbar**  
Mehr Sicherheit im Ernstfall durch Brandschutzklasse Bfl-S1

## GARANTIE

0,5 mm Nutzschiicht mit 3-D-Synchronprägung und PU-Versiegelung

Naturgetreuer Designdruck

Rigid-Trägerplatte mit Klickprofil

Premium-Trittschalldämmung

\* Passende Unterlage vom Hersteller empfohlen

# TECHNISCHE DATEN

## Bodenglück Klick-Vinyl Premium - Fliese

Stein - Lingen, Meppen

Eigenschaft	Norm	Wert
Verpackungseinheit	/	6 Stk. = 2,45 m <sup>2</sup>
Plankenmaß	/	907 x 450 x 5,5 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,55 mm + Polyurethan
Belagsart	ISO 10582	Heterogenes PVC
Flächengewicht	ISO 23997	+/- 7,130 kg/m <sup>2</sup>
Dimensionsstabilität	ISO 23999	In Längsrichtung: -0.01% In Querrichtung: +0.01%
Durchgangswiderstand	EN 1081	Horizontal: 7.9 x 10 <sup>11</sup> Ω Vertikal: 11.5 x 10 <sup>12</sup> Ω
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-1	bis zu 19 dB
Maximale Schallabsorption	ISO 354	δs 0.05
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 / ISO 8302	0,0121 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 - 1:2007	Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	0.08 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	✓
Rutschhemmung	EN 13893	0.5 mμ (R9)
Beanspruchungsklasse	ISO 10582	23/33*
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	Klasse O - Gut**
Toxizität	EN 71	Nicht toxisch
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	>6
Fußbodenheizung	/	Geeignet max. 28° C
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Gummi-Testschuh: 0,6 kV
Umweltmanagement	ISO 14001	✓
Qualitätsmanagement	ISO 9001	✓

\* Befahrbarkeit ausgenommen

\*\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien  
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

## VERLEGE TECHNOLOGIEN

Das patentierte DropDown Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden.

