

# TECHNISCHE DATEN

**Bodenglück Klick-Vinyl Deluxe - Diele**  
Eiche - Ahr, Aurach, Hunte, Jade, Leda, Leine, Oder, Werra



Eigenschaft	Norm	Wert
Verpackungseinheit	/	6 Stk. = 2,08 m <sup>2</sup>
Plankenmaß	/	1524 x 228 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 24346	1 mm Kork
Gesamtdicke	EN ISO 24346	8 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,7 mm
Flächengewicht	/	17,24 kg / Verpackung
Verlegeart	/	Uniclic Locking - Glueless Floating
Nutzungsklasse	EN 10874	23/34*
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Wärmeleitwiderstand	EN 12667	0,107 W/(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,073 (m <sup>2</sup> ·K)/W
Verziehen nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤  0,5  mm
Fußbodenheizung	/	Geeignet, max. 27°C
Rutschhemmung & festigkeit	EN 13893 / DIN 51130	DS, R10
Abriebfestigkeit	ISO 24338	> 7700 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	LS: 2,4 kN/m, SS: 3,6 kN/m
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	✓ Bestanden (Typ W, > 25000 Umdrehungen)
Möbelfußbeständigkeit	EN ISO 16581	✓ Bestanden
Mikro Kratzbeständigkeit	DIN EN 16094	ΔR' = 1, MSR-B1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
Chemikalienbeständigkeit	EN 438-2	Aceton: Klasse 5 Kaffee: Klasse 5 NaOH: Klasse 4   H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> : Klasse 5 Rußdispersion: Klasse 5**
Toxizität	EN 16516	E1 / VOC-frei
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	EN 14041	✓ Bestanden
Greenguard	/	✓ Bestanden
Phthalatfrei	/	Ja

\* Befahrbarkeit ausgenommen

\*\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei Haushalts typischen Chemikalien, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.