

TECHNISCHE DATEN

Bodenglück Basic Klebe-Vinyl Eiche Norderney, Usedom, Wangerooge, Memmert, Ameland

Produktinformationen:

| | |
|------------------|-----------------------|
| Belagsart: | Heterogenes PVC |
| Nutzschicht: | 0,55 mm + Polyurethan |
| Nutzungsklasse: | 33/42 |
| Fußbodenheizung: | bis 28°C |

Maße & Verpackung

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Dielenmaß: | 121,92 x 22,86 cm |
| Gesamtstärke: | 2,5 mm |
| Paketinhalt (VPE): | 12 St. (VPE) = 3,34 m ² |

| Deutsch | Norm | Wert |
|-----------------------------|--------------------|---|
| Flächengewicht | ISO 23997 | +/- 4,460 kg/m ² |
| Dimensionsstabilität | ISO 23999 | Längsrichtung: -0,08 Querrichtung: -0,04 |
| Elektrostatisches Verhalten | EN 1815 | Gummi-Testschuh: -0,3 kV |
| Maximale Schalldämmung | ISO 101140-1 | ΔLW 5 dB |
| Maximale Schallabsorption | ISO 354 | δs 0.05 |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12667 / EN 8302 | 0,014 m ² K/W |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Resteindruck | ISO 24343-1 | 0,11 mm |
| Stuhlrollenbeanspruchung | ISO 4918 | √ |
| Rutschhemmung | EN 13893 | 0.6 mμ (R9) |
| Bielsamkeit | ISO 24344A | √ |
| Chemikalienbeständigkeit | ISO 26987 | Klasse O - Gut |
| Toxität | EN 71 | Nicht toxisch |
| Lichtehtheit | EN ISO 105 B02 | >6 |
| Qualitätsmanagement | ISO 9001 | √ |
| Umweltnorm | ISO 14001 | √ |

