

TECHNISCHE DATEN

Bodenglück Basic Klebe-Vinyl Stein Lingen

Produktinformationen:

Belagsart: Heterogenes PVC
Nutzschicht: 0,55 mm + Polyurethan
Nutzungsklasse: 33/42
Fußbodenheizung: bis 28°C

Maße & Verpackung

Dielenmaß: 91,44 x 45,72 cm
Gesamtstärke: 2,5 mm
Paketinhalt (VPE): 8 St. (VPE) = 3,34 m²

Deutsch	Norm	Wert
Flächengewicht	ISO 23997	+/- 4,350 kg/m ²
Dimensionsstabilität	ISO 23999	Längsrichtung: -0,08 Querrichtung: -0,04
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Gummi-Testschuh: -0,3 kV
Maximale Schalldämmung	ISO 101140-1	ΔLW 5 dB
Maximale Schallabsorption	ISO 354	δs 0.05
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 / EN 8302	0,014 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	0,11 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	√
Rutschhemmung	EN 13893	0.6 mμ (R9)
Biegsamkeit	ISO 24344A	√
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	Klasse O - Gut
Toxität	EN 71	Nicht toxisch
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	>6
Qualitätsmanagement	ISO 9001	√
Umweltnorm	ISO 14001	√

