

Laminat - Kollektionen

Alle Vorteile für dich auf einen Blick

SENSORIK



Natürliche Optik

Von echtem Holz oder Stein kaum zu unterscheiden



Vielfältige Formate

Fliesen, sowie Schmal- und Breit-Dielen zur Wahl



Extra leise

Trittschall wird in Verbindung mit der passenden Dämmung auf ein Minimum reduziert



Stimmiges Verlegemuster

Mehrere Detailvarianten je Design sorgen für natürlichen Gesamteindruck



Perfekter Fugenlook

Bringt die Dielen & Fliesen optimal zur Geltung (z. T. auch mit lackierten Fugen)

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT



HDF

Trägerplatte
Hergestellt aus hochwertigen Holzfasern



Made in Germany

kurze Transportwege und verlässliche Qualität



Super emissionsarm

Ausgezeichnet mit dem blauen Engel



100 % Recycelbar

Der Boden kann komplett wiederverwertet werden



Rutschhemmende Oberfläche

Stufe DS – auch empfehlenswert für Küche, Toilette und Bad



Schwer entflammbar

Mehr Sicherheit im Ernstfall durch Brandschutzklasse Cfl-S1

VERLEGUNG



Schnelles und einfaches Verlegen

Auch für Anfänger mühelos in kurzer Zeit zu machen



Passende Trittschalldämmung für jeden Bedarf

4 Varianten zur Wahl



Stabiles Klicksystem

Greift leicht und dauerhaft sicher ineinander



Robuster Aufbau

Durch stabile Trägerplatte



Auch für Fußbodenheizung geeignet

Geringe Aufbauhöhe und hohe Wärmeleitfähigkeit



Optimale Aufbauhöhe

Je nach Dekor max. 8 mm (ohne Trittschalldämmung)

FUNKTION/PFLEGE



Stark im Nehmen

für intensive Beanspruchung im privaten Bereich, z. T. auch mittlere gewerbliche Beanspruchung



Traumhaft pflegeleicht

Unempfindlich gegen Flecken und feucht wie trocken bequem zu reinigen



Viele Produkte mit Aquastop-Ausstattung

Wasserfest für bis zu 24 Stunden



Stuhlrollengeeignet

für alle gängige Rollenarten im privaten Wohnbereich

TECHNISCHE DATEN



Laminat - BASIC Kollektion

Eiche Albsteig, Eifelsteig, Goldsteig, Jurasteig, Rheinsteig, Weinsteig, Rothaarsteig

Produktinformationen	
Klick-System	CLIC it!
Dielenmaß	1.292 x 193 x 7 mm
Paketinhalt (VPE)	10 Dielen = 2,494 m ²
Trägermaterial	HDF-Quell Stopp Plus (Emissionsstandard E1, CARB2/TSCA VI)
Nutzungsklasse	31
Akklimatisierung	48 Stunden gemäß erwarteten Raumklima
Garantie Privat	15 Jahre
Garantie Gewerbe	5 Jahre
Fußbodenheizung	Geeignet bis max. 28° C Zu schnelle Aufheizvorgänge vermeiden. Keine Verlegung auf Flächenheizungen mit Nachtspeicherfunktion. Verlegung nur auf elektrischen Flächen- / Folienheizungen mit ausgestatteten Temperaturfühler- und regler .

Eigenschaft	Norm	Wert
Formaldehydgehalt	EN 717-1	E1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,12 W/(m*K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,06 R [(m ² *K)/W]
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Gleitwiderstand	EN 13893	DS, ≥ 0,3
Antistatische Eigenschaften	EN 1815	Ja, < 2 kV
Abriebbeständigkeit Verfahren A	EN 13329	AC3 / ≥ 2.000 Zyklen
Stoßbeständigkeit (kleine/ große Kugel)	EN 13329	≥ 8 N ≥ 500 mm
Fleckunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
Dickenquellung	ISO 24336	≤ 18 %
Eindruck nach konstanter Belastung	ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Auswirkung eines Möbelfußes	EN 424 (Fuß Typ0)	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden
Stuhlrollenversuch	EN 425	25.000 Zyklen
Verbindungsfestigkeit längs/quer	ISO 24334	keine Anforderung
Maßtoleranzen der Diele	ISO 24337	Länge ± 0,5 mm Breite ± 0,1 mm Dicke ± 0,5 mm

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

