

# Einfach gut!

Alle Vorteile für dich auf einen Blick

## SENSORIK



**Natürliche Optik**  
Von echtem Holz oder Stein kaum zu unterscheiden



**Vielfältige Formate**  
Fliesen, sowie Schmal- und Breit- Dielen zur Wahl



**Extra leise**  
Trittschall wird in Verbindung mit der passenden Dämmung auf ein Minimum reduziert



**Herrlich fußwarm**  
Für ein ganzjährig angenehmes Barfuß-Gefühl



**Stimmiges Verlegemuster**  
Mehrere Detailvarianten je Design sorgen für natürlichen Gesamteindruck



**Perfekter Fugenlook\***  
Bringt die Dielen & Fliesen optimal zur Geltung (z. T. auch mit lackierten Fugen)

## UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT



**HDF Trägerplatte**  
Hergestellt aus hochwertigen Holzfasern



**Made in Germany**  
kurze Transportwege und verlässliche Qualität



**Super emissionsarm**  
Ausgezeichnet mit dem blauen Engel



**100 % Recyclable**  
Der Boden kann komplett wiederverwertet werden



**Rutschhemmende Oberfläche**  
Stufe DS – auch empfehlenswert für Küche, Toilette und Bad



**Schwer entflammbar**  
Mehr Sicherheit im Ernstfall durch Brandschutzklasse Cfl-S1

## VERLEGUNG



**Schnelles und einfaches Verlegen**  
Auch für Anfänger mühelos in kurzer Zeit zu machen



**Passende Trittschalldämmung für jeden Bedarf**  
4 Varianten zur Wahl



**Stabiles Klicksystem**  
Greift leicht und dauerhaft sicher ineinander



**Robuster Aufbau**  
Durch stabile Trägerplatte



**Auch für Fußbodenheizung geeignet**  
Geringe Aufbauhöhe und hohe Wärmeleitfähigkeit



**Optimale Aufbauhöhe**  
Je nach Dekor max. 8 mm (ohne Trittschalldämmung)

## FUNKTION/PFLEGE



**Stark im Nehmen**  
für intensive Beanspruchung im privaten Bereich, z. T. auch mittlere gewerbliche Beanspruchung\*\*



**Traumhaft pflegeleicht**  
Unempfindlich gegen Flecken und feucht wie trocken bequem zu reinigen



**Viele Produkte mit Aqualast-Ausstattung\*\*\***  
Wasserfest für bis zu 24 Stunden



**Stuhlrollen-geeignet**  
für alle gängige Rollenarten im privaten Wohnbereich



**Lange farb- und formbeständig\***  
Lichtbeständigkeits-Faktor > 4 – auch ideal bei bodentiefen Fenstern

Das war's schon!

Und wenn du doch noch Fragen hast,  
sind wir gerne für dich da.

04942-606 47 90 · hallo@bodenglueck.de

**BODENGLÜCK** GmbH & Co. KG · Gewerbestr. 1  
26624 Südbrookmerland · www.bodenglueck.de



# TECHNISCHE DATEN

## Bodenglück Laminat Classic - Exquisit Plus

Eiche Rust, Braunlage, Linden, Nisler, St. Johann

Produktinformationen	
Klick-System	5-G-Clic-System
Trittschall	nicht integriert
Fuge	V-Fugen 2/4
Dielenmaß	1.380 x 244 x 8 mm
Paketinhalt (VPE)	8 Stk. = 2,694 m <sup>2</sup>
Deckschicht	Dreidimensional vernetztes Melaminharz mit Korund
Dekor	Dreidimensional vernetztes Melaminharz
Mittellage	Hochverdichtete Holzfaserplatte HDF hergestellt nach dem Trockenverfahren
Gegenzug	Dreidimensional vernetztes Melaminharz
Emissionsverhalten	E1 garantiert unter 0,05 ppm

Eigenschaft	Norm	Wert
Klassifizierung	ISO 10874	23 / 32
Brandverhalten	EN 13501	Cfl - s1 (schwerentflammbar ~ B1)
Gleitverhalten	EN 13893	DS
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	R=0,063 [(m <sup>2</sup> *K)/W]
Beständigkeit gegen Abrieb	EN 13329	AC4
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 17368d Anhang H	kleine Kugel ≥ 35 mm große Kugel ≥ 750 mm
Dickenquellung	ISO 24336	≤ 18 %
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438	Grad 5: Gruppe 1-2 / Grad 4: Gruppe 3
Querzugfestigkeit	EN 319	> 1,2 N/mm <sup>2</sup>
Abhebefestigkeit	EN 311	>1,5 N/mm <sup>2</sup>
Auszugsfestigkeit	ISO 24334	Fl 0,2 ≥ 1 / Fs 0,2 ≥ 2
Breite der Deckschicht	EN 13329	± 0,1 mm
Länge der Deckschicht	EN 13329	± 0,3 mm
Rechtwinkligkeit	EN 13329	max. 0,2 mm
Kantengeradheit	EN 13329	< 0,3 mm/m
Höhenunterschiede	EN 13329	max. 0,15 mm
Fugenöffnungen	EN 13329	max. 0,2 mm
Formaldehyd	EN 717-1	< 0,05 ppm

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. / Errors and technical modifications excepted.

