

# Laminat - Kollektionen

Alle Vorteile für dich auf einen Blick

## SENSORIK



### Natürliche Optik

Von echtem Holz oder Stein kaum zu unterscheiden



### Vielfältige Formate

Fliesen, sowie Schmal- und Breit-Dielen zur Wahl



### Extra leise

Trittschall wird in Verbindung mit der passenden Dämmung auf ein Minimum reduziert



### Stimmiges Verlegemuster

Mehrere Detailvarianten je Design sorgen für natürlichen Gesamteindruck



### Perfekter Fugenlook

Bringt die Dielen & Fliesen optimal zur Geltung (z. T. auch mit lackierten Fugen)

## UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT



### HDF

Trägerplatte  
Hergestellt aus hochwertigen Holzfasern



### Made in Germany

kurze Transportwege und verlässliche Qualität



### Super emissionsarm

Ausgezeichnet mit dem blauen Engel



### 100 % Recyclbar

Der Boden kann komplett wiederverwertet werden



### Rutschhemmende Oberfläche

Stufe DS – auch empfehlenswert für Küche, Toilette und Bad



### Schwer entflammbar

Mehr Sicherheit im Ernstfall durch Brandschutzklasse Cfl-S1

## VERLEGUNG



### Schnelles und einfaches Verlegen

Auch für Anfänger mühelos in kurzer Zeit zu machen



### Passende Trittschalldämmung für jeden Bedarf

4 Varianten zur Wahl



### Stabiles Klicksystem

Greift leicht und dauerhaft sicher ineinander



### Robuster Aufbau

Durch stabile Trägerplatte



### Auch für Fußbodenheizung geeignet

Geringe Aufbauhöhe und hohe Wärmeleitfähigkeit



### Optimale Aufbauhöhe

Je nach Dekor max. 8 mm (ohne Trittschalldämmung)

## FUNKTION/PFLEGE



**Stark im Nehmen**  
für intensive Beanspruchung im privaten Bereich, z. T. auch mittlere gewerbliche Beanspruchung



### Traumhaft pflegeleicht

Unempfindlich gegen Flecken und feucht wie trocken bequem zu reinigen



### Viele Produkte mit Aquastop-Ausstattung

Wasserfest für bis zu 24 Stunden



### Stuhlrollen-geeignet

für alle gängige Rollenarten im privaten Wohnbereich

# TECHNISCHE DATEN

## Laminat - Premium Kollektion

Eiche Greifswald



Produktinformationen	
Klick-System	CLIC it!
Dielenmaß	1.292 x 327 x 8 mm
Paketinhalt (VPE)	6 Dielen = 2,535 m <sup>2</sup>
Trägermaterial	HDF-Quell Stopp Plus (Emissionsstandard E1, CARB2/TSCA VI)
Nutzungsklasse	32
Akklimatisierung	48 Stunden gemäß erwarteten Raumklima
Garantie Privat	20 Jahre
Garantie Gewerbe	5 Jahre
Fußbodenheizung	Geeignet bis max. 28° C Zu schnelle Aufheizvorgänge vermeiden. Keine Verlegung auf Flächenheizungen mit Nachtspeicherfunktion. Verlegung nur auf elektrischen Flächen- / Folienheizungen mit ausgestatteten Temperaturfühler- und regler .

Eigenschaft	Norm	Wert
Formaldehydgehalt	EN 717-1	E1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,12 W/(m*K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,06 R [(m <sup>2</sup> *K)/W]
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Gleitwiderstand	EN 13893	DS, ≥ 0,3
Antistatische Eigenschaften	EN 1815	Ja, < 2 kV
Abriebbeständigkeit Verfahren A	EN 13329	AC4 / ≥ 4.000 Zyklen
Stoßbeständigkeit (kleine/ große Kugel)	EN 13329	≥ 12 N ≥ 750 mm
Fleckunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
Dickenquellung	ISO 24336	≤ 18 %
Eindruck nach konstanter Belastung	ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Auswirkung eines Möbelfußes	EN 424 (Fuß Typ0)	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden
Stuhlrollenversuch	EN 425	25.000 Zyklen
Verbindungsfestigkeit längs/quer	ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m
Maßtoleranzen der Diele	ISO 24337	Länge ± 0,5 mm Breite ± 0,1 mm Dicke ± 0,5 mm

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

