

VERLEGUNG

						
Schnelles und einfaches Verlegen Auch für Laien mühe los in kurzer Zeit zu machen	Integrierte Trittschalldämmung Spart Zeit, Geld und Nerven, ohne separaten Arbeitsschritt	Dimensionsstabile Trägerplatte Auch große Flächen bis 400 qm in einem Stück verlegen	Geniales Drop-down Klicksystem Fällt ohne Kraftaufwand leicht und sicher ineinander	Zuschnitt ohne Säge Einfach mit dem Teppichmesser anritzen und in die gewünschte Länge brechen	Auch für Fußbodenheizung geeignet Geringe Aufbauhöhe und hohe Wärmeleitfähigkeit ohne Materialausdehnung	Geringe Aufbauhöhe Auch bei niedrigen Türen und in Altbauten ideal

SENSORIK

						
Natürliche Optik Von echtem Holz oder Stein kaum zu unterscheiden	Fühlbar authentisch Hochwertig-realistische Haptik durch 3-D-Synchronprägung bei allen Holzdesigns	Super leise Reduziert den Trittschall durch Aufbau und Premium-Dämmung auf ein Minimum	Herrlich fußwarm Für ein ganzjährig angenehmes Barfuß-Gefühl	Zeitlos stilischer Handverlesene Holz- und Fliesen Designs, die dauerhaft perfekten Eindruck machen	Stimmiges Verlegemuster Acht Detailvarianten in jedem Design sorgen für natürlichen Gesamteindruck	Perfekte Dielen-Optik Durch die natürliche V-Fuge kommen die einzelnen Dielen optimal zur Geltung

FUNKTION/PFLEGE

						
Feuchtigkeits-unempfindlich Kein Problem, wenn mal was danebengeht	Starke 0,5 mm Nutzschicht Extrem strapazierfähig. Für höchste Beanspruchung im privaten und gewerblichen Bereich	Traumhaft pflegeleicht Unempfindlich gegen Flecken und trocken wie feucht bequem zu reinigen	Chemikalienbeständig Bei haushaltstypischen Chemikalien, abhängig von Konzentration und Einwirkzeit	Antistatische Oberfläche Keine lästige Aufladung über den Boden	Stuhlrollen-egeeignet* Perfekte Gleiteigenschaften für gängige Rollen-Arten	Lange farb- und formbeständig Ohne Verzug oder Beulenbildung auch bei starker Erwärmung durch bodentiefe Fenster

UMWELT & GESUNDHEIT

		
Phtalatfreie Trägerplatte Garantiert ohne bedenkliche Weichmacher	Besonders emissionsarm Beste Schadstoffklasse für Bodenbeläge	100% recycelbar Der komplette Boden kann wiederverwendet werden

SICHERHEIT

	
Rutschhemmende Oberfläche Stufe R10: auch empfehlenswert für Küche, Toilette und Bad	Schwer entflammbar Mehr Sicherheit im Ernstfall durch Brandschutzklasse Bfl-S1

GARANTIE



Nicht aus Granulat
 Ausschließlich bestes Vinyl aus Originalherstellung



* Passende Unterlage vom Hersteller empfohlen



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Bodenglück Klick-Vinyl Premium Holzoptik

Deutsch	English	Norm	Wert
Belagsart	Cover type	EN ISO 10582	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung	Surface coating		PUR
Flächengewicht	Weight	EN ISO 23997	9,3 kg/m ²
Klassifizierung	Classification	EN ISO 10874	33/42*
Gesamtdicke	Total thickness	EN ISO 24346	5,5 mm
Nutzschichtdicke	Wear layer thickness	EN ISO 24340	0,5 mm
Lieferform Planken	Delivery form planks	EN ISO 24342	1.220 mm x 225 mm
Maßbeständigkeit	Dimension stability	EN ISO 23999	0,01 % quer
Resteindruck	Residual indentation	EN ISO 24343-1	0,05 mm
Farbbeständigkeit	Colour fastness	EN ISO 105-B02	Stufe/Level >6
Brandverhalten	Fire behaviour	EN 13501-1	Bfl-S1
Rutschhemmung	Slip resistance	EN 13893	0,35 / DS
Rutschhemmung	Slip resistance	DIN 51130	R10
Trittschallverbesserungsmaß	Footfall sound absorption	EN ISO 10140-3	20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	Thermal transmittance	ASTM-C518-17	0,038 m ² K/W
Chemikalienbeständigkeit	Chemical resistance	EN ISO 26987	Ja/Yes**
Verschleißgruppe	Wear group	EN ISO 10582	Typ 1
Stuhlrolleneignung	Resistance to castor wheels	ISO 4918	Ja/Yes, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	Underfloor heating	EN1264-2	geeignet/suitable, max. 28°
Antistatisch	Antistatic		Ja/Yes
Emission Test nach AgBB-Schema	Emission test according to AgBB scheme		Sehr emissionsarm/ Very low emission
Verpackungseinheiten	Packaging units		1 Pk./pack = 8 Planken/planks = 2,196 m ²

* Befahrbarkeit ausgenommen / Except navigability.

** Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien / Resistant depending on concentration and exposure time, for household chemicals.

VERLEGE TECHNOLOGIEN / LAYER TECHNOLOGIES

Das patentierte DropDown Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden. / The patented DropDown system convince with its simple angle mechanism, in which the planks are quickly, cleanly and easily inserted into each other.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. / Errors and technical modifications excepted.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Bodenglück Klick-Vinyl Premium Fliesenoptik

Deutsch	English	Norm	Wert
Belagsart	Cover type	EN ISO 10582	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung	Surface coating		PUR
Flächengewicht	Weight	EN ISO 23997	9,3 kg/m ²
Klassifizierung	Classification	EN ISO 10874	33/42*
Gesamtdicke	Total thickness	EN ISO 24346	5,5 mm
Nutzschichtdicke	Wear layer thickness	EN ISO 24340	0,5 mm
Lieferform Planken	Delivery form planks	EN ISO 24342	940 mm x 470 mm
Maßbeständigkeit	Dimension stability	EN ISO 23999	0,02 % quer
Resteindruck	Residual indentation	EN ISO 24343-1	0,05 mm
Farbbeständigkeit	Colour fastness	EN ISO 105-B02	Stufe/Level >6
Brandverhalten	Fire behaviour	EN 13501-1	Bfl-S1
Rutschhemmung	Slip resistance	EN 13893	0,35 / DS
Rutschhemmung	Slip resistance	DIN 51130	R10
Trittschallverbesserungsmaß	Footfall sound absorption	EN ISO 10140-3	20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	Thermal transmittance	ASTM-C518-17	0,038 m ² K/W
Chemikalienbeständigkeit	Chemical resistance	EN ISO 26987	Ja/Yes**
Verschleißgruppe	Wear group	EN ISO 10582	Typ 1
Stuhlrolleneignung	Resistance to castor wheels	ISO 4918	Ja/Yes, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	Underfloor heating	EN1264-2	geeignet/suitable, max. 28°
Antistatisch	Antistatic		Ja/Yes
Emission Test nach AgBB-Schema	Emission test according to AgBB scheme		Sehr emissionsarm/ Very low emission
Verpackungseinheiten	Packaging units		1 Pk./pack = 5 Planken/planks = 2,209 m ²

* Befahrbarkeit ausgenommen / Except navigability.

** Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien / Resistant depending on concentration and exposure time, for household chemicals.

VERLEGE TECHNOLOGIEN / LAYER TECHNOLOGIES

Das patentierte DropDown Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden. / The patented DropDown system convince with its simple angle mechanism, in which the planks are quickly, cleanly and easily inserted into each other.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. / Errors and technical modifications excepted.

