Technische Daten

solidLOCK silent 50-03
Nuance

Technische Daten	Norm	solidLOCK silent 50-03
Belagsart	ISO 10581	Heterogenes PVC
Format Fliese	-	907,00 x 450,00 mm
Verpackungsinhalt	-	6 Fliesen / 2,45 m²
Nutzschichtstärke	ISO 24340	0,30 mm
Gesamtstärke	ISO 24346	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Flächengewicht	ISO 23997	+/- 7,680 kg/m²
Fase	-	4V
Dimensionsstabilität	ISO 23999	Δ W +0.01 % / Δ L -0.01 %
Durchgangswiderstand	EN 1081	Horizontal: 7.9 x 10^{11} Ω Vertikal: 11.5 x 10^{12} Ω
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	-0,6 kV
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-1	bis zu 19 dB
Maximale Schallabsorption	ISO 354	δs 0.05
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 / ISO 8302	≤ 0,035 m²K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 - 1:2007	Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	0,08 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	ja (Typ W)
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Nutzungsklasse	ISO 10582	
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	Klasse O - Gut
Toxizität	EN 71-3	Nicht-toxisch
Phthalatfrei	-	ja
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	6-8 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	28 °C