



TECHNISCHE DATEN

Bodenglück Klebe-Vinyl - Diele


Eiche - Norderney

Eigenschaft	Norm	Wert
Verpackungsinhalt (VPE)	/	14 Stk. - 3,985 m ²
Plankenmaß	EN ISO 24342	1227 x 232 x 2,5 mm
Belagsart	ISO 10582	heterogenes PVC
Gesamtdicke	ISO 24346	2,5 mm
Nutzschicht	ISO 24340	0,5 mm + Polyurethan
Flächengewicht	ISO 23997	4,8 kg/m ²
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	>6
Beanspruchungsklasse	ISO 10582	33 - 42*
Biegsamkeit	ISO 24344A	-
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	Klasse O - Gut**
Trittschall	/	nicht integriert
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-1	Lw 5 dB
Maximale Schallabsorption	ISO 354	δ_s 0,05
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	0,11 mm
Dimensionsstabilität	ISO 23999	in Längsrichtung: -0.08 in Querrichtung: -0.04
Durchgangswiderstand	EN 1081	Horizontal: $1.0 \times 10^{16} \Omega$ Vertikal: $1.0 \times 10^{13} \Omega$
Toxizität	EN 71	nicht toxisch
Brandverhalten	EN 13501-1 - 1:2007	Bfl-s1
Rutschhemmung	EN 51130	R10
Fußbodenheizung	/	geeignet bis max. 28 °C
Wärmedurchlasswiderstand	ASTM-C518-17	0,017 m ² K/W
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Gummi-Testschuh: -0,3 kV
Wasserfest	/	✓
Umweltmanagement	ISO 14001	✓
Qualitätsmanagement	ISO 9001	✓

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

* Befahrbarkeit ausgenommen

** Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien Irrtum und technische Änderungen vorbehalten



Stand 01.09.2026 - V002