



TECHNISCHE DATEN

Bodenglück Klick-Vinyl Basic - Diele

Eiche - Eiche - Fichtenau, Frankenthal, Frohburg, Friesoythe, Frauenstein, Fehndorf, Frankenau, Frankenfeld
Kiefer - Friedberg

Eigenschaft	Norm	Wert
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogen, PVC
Verpackungseinheit	/	12 Planken = 3,29 m ²
Flächengewicht	EN ISO 23997	7,2 kg/m ²
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/31
Gesamtdicke	EN ISO 24346	4,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,3 mm
Plankenmaße	EN ISO 24342	1.220 mm x 225 mm
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	0,05 % quer
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	Stufe/Level >6
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Rutschhemmung	EN 13893 / DIN 51130	0,35 / DS / R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ca. 20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ASTM-C518-17	0,031 m ² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ja**
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ 1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, Typ W, EN 12529*
Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet, max. 28°C
Oberflächenvergütung	/	PUR
Emissionstest nach AgBB-Schema	/	Sehr emissionsarm

* Befahrbarkeit ausgenommen

** Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei Haushalts typischen Chemikalien, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

VERLEGE TECHNOLOGIEN

Das patentierte **L2c Klicksystem (SolidCORE)** überzeugt durch einfache **Winkelmechanik**, bei der die Planken **schnell, sauber** und **problemlos** ineinander gesteckt werden.

