



TECHNISCHE DATEN

Bodenglück Klick-Vinyl Basic - Diele

Eiche - Elbingerode, Elmshorn, Erlangen, Erfurt

Eigenschaft	Norm	Wert
Plankenmaß	/	1220 x 228 mm
Verpackungseinheit	/	10 Stk. 2.782 m ²
Gesamtdicke	EN ISO 24346	4,5 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 24346	Integriert
Klick-System	/	Loc-Click - uniclic
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,3 mm
Nutzungsklasse	EN 16511	34*
Aufbau	/	Rigid SPC
Fußbodenheizung	/	Warmwasser geeignet
Versiegelung	/	UV Lackierung
Fuge	/	Umlaufende Fuge
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	19 dB
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Stuhlrolleneignung	EN 4918	Keine Beschädigungen
Fußbodenheizung	/	max. 28°C
Lichteicht	ISO 105-B02	Level 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,15%
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,15mm
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,056[W/(m · K)]
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,075[(m ² · K)/W]
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Abriebbeständigkeit	EN 13329 // EN 15468	≥ 4.000
Kratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A2, MSR-B1
Quellung	ISO 24336	≤ 0,1%
Auszugsfestigkeit	ISO 24334	l ≥ 4,4kN/m, w ≥ 4,0kN/m
frz. VOC Emissionen		A+

* Befahrbarkeit ausgenommen

VERLEGE TECHNOLOGIEN

Das patentierte **Loc-Click-Klicksystem** überzeugt durch einfache **Winkelmechanik**, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden.