



## TECHNISCHE DATEN

### Bodenglück Klick-Vinyl Premium Plus - Diele Eiche - Florstadt, Karlstadt, Seligenstadt, Weinstadt

Eigenschaft	Norm	Wert
Gesamtdicke	EN ISO 24346	6 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 24346	1,5 mm (mit antibakteriellem Bio-Guard)
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Oberflächenbehandlung	/	UV-Beschichtung
Struktur und Fuge	/	EIR-bevelled Edge
Installationsmethode	/	Uniclic Locking – Glueless Floating
Nutzungsklasse	EN 10874 / EN 16511	23/34*
Plankenmaß	/	1800 × 228 mm
Verpackungseinheit	/	5 Planken = 2,05 m <sup>2</sup>
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,107 W/(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,030 m <sup>2</sup> K/W
Fußbodenheizung	/	Geeignet, max. 27°C
Aufladespannung (CE)	EN 14041	✓ Bestanden (0,5 kV)
Rutschhemmung (CE)	EN 13893 / DIN 51130	DS, R9
Abriebfestigkeit	EN 15468, Anhang A	> 7300 Umdrehungen
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	Lange Seite: 4,5 kN/m, kurze Seite: 5,5 kN/m
Stuhlrollentest	ISO 4918	✓ Bestanden, Typ W > 25000 umdrehungen
Möbelrolltest	EN ISO 10581	✓ Bestanden
Mikrokratzer Beständigkeit	EN ISO 16584	MSR-A2
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,04 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,05 %
Stoßfestigkeit	EN 13329	> 1800 mm
Schalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
Chemikalienbeständigkeit	EN 438-2	Gruppe 1: Klasse 4, Gruppe 2: Klasse, Gruppe 3: Klasse 4/5/5**
Formaldehyde / VOC-Emissionen	EN 717-1	E1 / VOC-frei
Greenguard	/	✓ Bestanden
Phthalatfrei	/	Ja

\* Befahrbarkeit ausgenommen

\*\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushalts typischen Chemikalien Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

## VERLEGE TECHNOLOGIEN

Das **Uniclic Klicksystem** ermöglicht eine **schwimmende, klebstofffreie Verlegung** mit einfacher Winkel-Mechanik. Die Planken lassen sich **schnell, sauber und problemlos** ineinander stecken.