



TECHNISCHE DATEN

Bodenglück Laminat Premium - Fischgrät Optik Eiche - Soonwald, Pfälzerwald

Eigenschaft	Wert
Klick-System	CLIC it!
Trittschall	nicht integriert
Fuge	Microfase
Dielenmaß	1292 x 327 x 8 mm
Paketinhalt (VPE)	6 Stk. = 2,535 m ² (19,33 kg)
Trägermaterial	HDF+ (E1, CARB2/TSCA VI)

Eigenschaft	Norm	Wert
Nutzungsklasse	EN 13329	32
Formaldehydgehalt	EN 717-1	E1
Gleitwiderstand	EN 13893	DS, ≥ 0,3
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,13 W/(m·K)
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Abriebbeständigkeit	ISO 24338	AC4 (≥ 4000 Zyklen)
Stoß Beständigkeit (große Kugel)	EN 17368 / EN 13329	≥ 35 mm, ≥ 600 mm
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Dickenquellung	ISO 24336	≤ 18 %
Eindruck bei Belastung	ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Möbelfuß Beständigkeit	EN ISO 16581	Keine sichtbaren Veränderungen
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	15.000 Zyklen*
Verbindungsfestigkeit längs/quer	ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/M
Maßtoleranzen L/B/D	EN 17539	± 0,5 mm / ± 0,1 mm / ± 0,5 mm
Geeignet für Fußbodenheizung	/	Ja, max. 28 °C, nicht bei Nachtspeicher
Nachhaltigkeit	EN 15804	EPD, 83 % nachweisende Rohstoffe

* Befahrbarkeit ausgenommen

VERLEGE TECHNOLOGIEN

Die **CLIC it!** Verbindung ermöglicht eine **klebstofffreie, schwimmende Verlegung**. Ideal für großflächige Räume dank stabiler Kingsize-Diele mit komfortabler Klick-Mechanik.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. / Errors and technical modifications excepted.

